KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 31/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   ŁĄCZNIKI MOSIĘŻNE DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z KOŃCÓWKAMI ZACISKOWYMI.
   ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE VPREMIUM GREEN LINE.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   GL-M, GL-MR, GL-ZW, GL-ZZ, GL-K, GL-KR, GL-KW, GL-KWL, GL-KZ, GL-T, GL-TW, GL-TZ, GL-TR, GL-ZS, GL-CP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Do instalacji wody zimnej, ciepłej, lodowej, ogrzewania podłogowego oraz centralnego ogrzewania.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   VESBO Poland Sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1254-3:2004
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
   ITC Institut pro testování a certifikaci, Czechy, Nr akredytacji 1004

7b. Krajowa ocena techniczna: .....
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne parametry pracy	Tmax=95°C; Pmax=10 bar	
Szczelność pod ciśnieniem wewnętrznym	Bez przecieków i uszkodzeń przez 1000 godzin w temp. 95°C i ciśnieniu 15 bar	
Rodzaje gwintów	Gwinty wewnętrzne wg ISO-228; Gwinty zewnętrzne wg ISO-7	
Odporność na wyciąganie	302N przez 60 min	
Odporność na cykliczne zmiany temperatury	Bez przecieków i uszkodzeń przez 5000 cykli. Jeden cykl: 15 min temp. 95°C, 15 min. temp. 20°C, ciśnienie 10 bar	
Odporność na cykliczne zmiany ciśnienia	Bez przecieków i uszkodzeń przez 10000 cykli (30 cykli na min przy zmianach ciśnienia 15 bar/ 0,5 bar) w temp. 23°C	
Szczelność w warunkach podciśnienia	Bez przecieków i uszkodzeń w ciągu 1 godziny przy ciśnieniu 0,8 bar i temp. 23°C	
Wpływ na jakość wody	Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	Atest PZH

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 31/2025

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Kierownik Działu Technicznego

Andrzej Krokosenko

Łódź 01.06.2025
Aktualizacja: 01.06.2025

VESBO POLAND Sp. z o.o.
94-007 Łódź, ul. Maratońska 104
NIP 9471979910
KRS 0000397834 REGON 101293567
tel.+48 42 640 55 26, tel.+48 504 046 655
biuro@vesbopoland.pl, www.vesbopoland.pl